


S-Line PAV6-450

GORMAN-RUPP S-LINE ALGEMENE BESCHRIJVING



De Gorman-Rupp S-Line PAV6-450 is het definitieve antwoord voor heavy duty pomp toepassingen. Deze droog zelfaanzuigende Vortex centrifugaal pompen zijn speciaal ontworpen voor het zware werk. Denk hierbij vooral aan het verpompen van bentoniet bij het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen, of het verpompen van rioolwater bij tijdelijke omleidingen.




LEEGGEWICHT

ca. 2200 kg

BEHUIZING

Motor is beschermd door een geluiddempende stalen behuizing. Panelen zijn verzinkt en gepoedercoat RAL 5003 met een totale laagdikte van ca. 120 micron.

PRESTATIE CURVE PAV6-450



BRANDSTOFTANK

250 liter

CHASSIS

Staal, volledig gelast en thermisch verzinkt. Voorzien van aftapplug, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken.



POMP

Gorman-Rupp 6406VA71 droog zelfaanzuigende Vortex centrifugaalpompe



ENGINE

Kohler KDI1903TCR watergekoelde 4-takt 1.903 cc 4-cilinder dieselmotor



WAAIER

12,38" Open VORTEX Waaier met 101,6 mm vuildoorlaat



PRESTATIES

Max. 460 m³/h debiet of 29 mWk opvoerhoogte



GELUID

max. 82 dB, gemeten op 1 meter afstand en 1 meter hoogte



AFMETINGEN

6" BSP-T aansluitmaat zuigzijde aansluitdeel
6" BSP-T aansluitmaat perszijde aansluitdeel
L: 2,85 m B: 1,10 m H: 1,94 m



BEDIENING

Handmatig d.m.v een startknop op het paneel of automatisch (optioneel)



GARANTIE

5 jaar Gorman-Rupp garantie op de pomp, 1 jaar op de motor en overige componenten.



Silent Powered Pumps

The Pump People®

*De pompprestatiecurve is gebaseerd op water met een SG=1,0 en zonder extra accessoires.

S-Line PAV6-450

GORMAN-RUPP S-LINE TECHNISCHE SPECIFICATIES



Pomp	6406VA-71-B
Vuildoorlaat	4" (101,6 mm bolvormige vaste delen)
Max. Werkdruk	724 kPa (105 psi)
Waaier	12,38" Open VORTEX Waaier, GR Hard ijzer
Pomp as lager	Roestvaststaal 17-4 PH
Smering van de lagers	SAE30
As afdichting	Mechanische as-afdichting. Silicon carbide afdichtingsvlakken
Bevestigingsmiddelen	Staal, vernikkeld
Olie kijkglasjes	Aanwezig
Pomphuis	Nodulair Gietijzer 65-45-12
Materiaal waaier	Vortex, GR Hard ijzer
Pomp as	Roestvast staal 17-4 PH
As bus	Gelegeerd staal 4130
Afdichtings montageplaat	GR Hard ijzer
Lagerhuis	Grijs gietijzer GG30
Pakkingen	Buna-N, natuurlijke vezels, PTFE, Kurk en rubber
O-ringen	Buna-N



Silent Powered Pumps

MEMBRAAN VACUUM POMP

Pomphuis	Grijs gietijzer GG30
Membraanbehuizing	Aluminium legering 356-T6
Membraan	Neopreen
Kleppen	Buna-N
Aandrijfsas	Gelegeerd Chroommolybdenum staal 4130
Lagers	Open enkelrij kogellagers
Oliekijkglasjes	2
Lucht/water afscheider	TPAWS (Twin Port Air Water Separator)

MOTOR

Merk	KOHLER
Model	KDI1903TCR
Emissie standaard	Stage V
Cilinderinhoud	1.903 cc.
Koeling	Watergekoeld
Luchtinlaat	Turbo met inlaatlucht koeling
Inhoud brandstoftank	250 liter
Autonomie	ca. 19 hours
Startinrichting	Elektrisch gestart

ONTWERP CHASSIS

Chassis	Staal, volledig gelast, voorzien van aftap stop, olie-afscheidende overloop en heftruckbalken
Corrosiebescherming	Thermisch verzinkt
Behuizing	Geluid dempende stalen behuizing
Corrosiebescherming	Panelen zijn verzinkt en gepoedercoat RAL 5003 met een totale laagdikte van ca. 120 micron
Optioneel	Zie optielijst

BEDIENING

Bedieningspaneel	DSE400
Starten	Handmatig d.m.v een startknop op het paneel of automatisch (optioneel)
Controle elementen	Oliedruk / Water temperatuur / Motor belasting / Brandstof verbruik / Accu spanning / Toerental / Brandstof niveau / Voorgloeien / Algemene waarschuwing
Urenteller	Ja
Toerental verstelling	Soft touch knoppen op het paneel